

Servostyrd impulsventil



DP40

Servostyrd magnetventil för neutrala gaser.
För montage på trycktank för renblåsning av stofffilter.
Klämkoppling för montage på släta blåsror.

Teknisk Specifikation

Mediatryck:	0,5...7,5bar
Temperaturområde:	-20...+80°C
Standardspänningar:	24VDC, 24,115,230V/50-60Hz (±10%)
Effekt:	DC-18W, AC-19VA
Skyddsklass:	IP65 EN60529 med korrekt monterad kabelkontakt
Kabelkontakt:	PG9 E175301-803
Ventilhus:	Aluminium
Membran:	Neoprene, förstärkt
Pilotenhet:	Rostfritt stål

Reservdelslista

Pos	Beskrivning	Benämning
1	Magnetspole med kontakt	BH10-...VDC / BH10-...V/50-60Hz
2	Skruv och bricka	VTE6x20+TROND6GROWER
3	Pilotdel	GPC10
4	Lock	TCOP25
5	Fjäder	M25
6	Pilotmembran	TMOL10G
7	Skruv och bricka	VTE8x20+TROND8GROWER
8	Mellandel	TCOP40N
9	Fjäder	TMOL40
10	Huvudmembran	M40
11	Underdel	TCOR40MMG
12	Konisk tätning	GCON40
13	Hållarring	OG40
14	Mutter	TDAL40

